



3:3
FAZ

NEO STS SERİSİ(3P-4P) STATİK TRANSFER ANAHTARI 50A - 800A



TOWER



LCD EKRAN



KOLAY
KURULUM



GİRİŞ KAYNAĞI
SEÇENEĞİ



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER

NEO-STS 3P-4P SERİSİ

NEO serisi STS, kritik yükleri iki bağımsız AC güç hattından herhangi birine kesintisiz olarak transfer eden elektronik cihazlardır.

- 3 faz anahtarlama 2 adet AC giriş (Opsiyonel 3 kaynak girişi)
- Bağımsız kaynaklar arasında kesintisiz geçiş
- Senkron / Asenkron transfer modu
- Öncelikli kaynak seçebilme
- 3 kutup ve nötr geçişli 4 kutup opsiyonu
- Otomatik ve manuel transfer
- Dahili Manuel Bypass
- Detaylı olay kaydı
- Menüden giriş gerilim katsayı aralığı seçebilme
- Kolay bakım imkanı
- Yüksek verim
- RS232/RS485 Haberleşme imkanı
- Modbus, SNMP çoklu haberleşme
- Kuru kontaklar

NEO-STS SERİSİ

(3 ve 4 Kutuplu)

MODEL	NSTS 3050 NSTS 4050	NSTS 3100 NSTS 4100	NSTS 3150 NSTS 4150	NSTS 3200 NSTS 4200	NSTS 3250 NSTS 4250	NSTS 3300 NSTS 4300	NSTS 3400 NSTS 4400	NSTS 3600 NSTS 4600	NSTS 3800 NSTS 4800
Anma Akımı	50A	100A	150A	200A	250A	300A	400A	600A	800A
Eletriksel Bilgiler									
Giriş Gerilimi	380/400/415 VAC 3F + N + G								
Giriş Gerilimi Aralığı	180-264 VAC (F-N)								
Giriş Frekansı	50Hz / 60Hz								
Giriş Frekans Aralığı (ayarlanabilir)	46-54 Hz (50 Hz için) 56-64 Hz 60 Hz için)								
Giriş Kaynak Sayısı	2 adet (3 adet* Opsiyonel)								
Transfer Tipi	Break before make								
Transfer	Otomatik / Manuel / Uzaktan								
Transfer Şekilleri	Senkron Senkron Değişken Gecikme Ayarlı Senkron Değişken Sıfır Akım Geçişli								
Transfer Süresi	≤4 msec senkron kaynaklar için ≤ 10 msec senkron olmayan kaynaklar için								
Anahtarlama	3F (3-Kutup), 3F + Nötr Anahtarlama (4-Kutup)								
Crest Faktörü	3:1								
Aşırı Yük	%0-100 sürekli %101-150 10 dakika %151-200 10 sn. %>200 250 msn.								
Koruma	Aşırı yük ve elektronik kısa devre, aşırı sıcaklık								
LCD Panel / Mimik Diyagram	Standart								
Haberleşme	RS232 standart, RS485 (opsiyonel) ,SNMP (opsiyonel)								
TCP/IP Bağlantısı	Opsiyonel								
Kuru Kontaklar	3 yada 5 adet programlanabilir alarm rölesi opsiyon çıkışı								
Modbus	Opsiyonel								
Çevresel Bilgiler									
Soğutma	Cebri Soğutma								
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C								
Depolama Sıcaklığı	-10°C - +50°C								
Bağıl Nem	%90 max. (yoğunlaşmaz)								
Koruma Sınıfı	IP20								
Standartlar	EN 62310-1, EN 62310-2								
Maks. Çalışma Yüksekliği	1000 metre (anma akım değerinde)								
Gürültü Seviyesi	<45 dBA		<55 dBA				<60 dBA		
Mekanik Bilgiler									
Net Ağırlık 3 Kutup (kg)	120	125	145	175	185	210	230	340	510
Net Ağırlık 4 Kutup (kg)	140	155	170	185	215	220	225	370	550
Boyutlar Y x G x D (mm)	720x260x675		1320x680x570				1900x800x850		
Güç Bağlantısı	Klemens								

* 3 giriş kaynaklı STS boyutları değişebilir.
Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



w w w . i n n o v a s i s . c o m . t r